



Solidità, semplicità e intelligenza:
affidabilità avanzata nell'aria compressa

FONOCOMPACT PRO 1,5-7,5 kW/2-10 HP



FONOCOMPACT PRO: il vostro compagno di lavoro

Il Ceccato FONOCOMPACT PRO combina prestazioni e comfort come nessun altro compressore a pistone. Estremamente silenzioso e facile da utilizzare, il modello FONOCOMPACT PRO offre una potente e affidabile centrale di compressione. Con una gamma di potenza compresa tra 2 e 10 HP, opzioni flessibili per lo stoccaggio e il trattamento dell'aria, il modello FONOCOMPACT PRO è sempre disponibile per soddisfare le vostre esigenze.



Ultra silenzioso

Il design ottimizzato della cappottatura riduce al minimo i livelli di rumorosità.



Facile da utilizzare

Il pannello di controllo intuitivo è dotato di manometro e contaore.



Compatto

Il design "tutto in uno" riduce l'ingombro dell'unità.



Soluzione per aria di qualità integrata

Se avete bisogno di aria secca di alta qualità, la serie FONOCOMPACT PRO è disponibile con essiccatore a refrigerazione integrato per una soluzione completa e compatta.



Efficienza e flessibilità

Prestazioni elevate

La serie FONOCOMPACT PRO dispone di una notevole potenza nonostante le dimensioni ridotte del telaio. Il suo nuovo gruppo pompante è stato progettato per offrire prestazioni elevate, efficienti dal punto di vista energetico e un'affidabilità senza pari. Una ventola di raffreddamento dedicata garantisce il funzionamento ottimale, anche in condizioni di caldo e polvere.



Sempre affidabile

Quando siete impegnati, non potete permettervi che il compressore si guasti. Il gruppo a pistoni ad alta efficienza con bassa velocità di rotazione del FONOCOMPACT PRO offre affidabilità senza pari e lunga durata operativa.

Stoccaggio flessibile

Per garantire l'erogazione costante dell'aria, il modello FONOCOMPACT PRO offre diverse opzioni di stoccaggio dell'aria. Per chi dispone di spazi limitati, l'unità montata a pavimento è dotata di un serbatoio dell'aria integrato da 27 litri. Quando è necessario uno stoccaggio maggiore, sono disponibili modelli montati su serbatoio da 270 o 500 litri.



Il modello FONOCOMPACT PRO giusto per le vostre esigenze

FONOCOMPACT PRO 27 F2 - 27 F3

2-3 HP / 1,5-2,2 kW

- Ultra silenzioso per un funzionamento confortevole nell'area di lavoro.
- Funzionamento e manutenzione facili.
- Il serbatoio dell'aria integrato da 27 litri garantisce un'erogazione di aria costante.
- Costruito per garantire la massima sicurezza grazie alla schiuma isolante ignifuga e a un paracinghia in metallo.
- Ideale per piccoli lavori pneumatici.

FONOCOMPACT PRO 100 F3 / FONOCOMPACT PRO 500 F5

3-5 HP / 2,2-4 kW

- Il gruppo NS31 offre prestazioni e affidabilità superiori.
- La cappottatura è stata progettata specificamente per ridurre al minimo la rumorosità.
- Disponibile su modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri).
- Il design "tutto in uno" riduce l'ingombro dell'unità.
- Ideale per stazioni di servizio automobilistiche.

FONOCOMPACT PRO F6 / FONOCOMPACT PRO 500 F10

5,5-10 HP / 4-7,5 kW

- Opzioni flessibili di stoccaggio dell'aria con modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri).
- Sistema di raffreddamento per impieghi pesanti con ventola dedicata per un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione.
- Può essere dotato di essiccatore integrato per una soluzione di aria di qualità "all-in-one".
- Ideale per officine e falegnamerie.



Ultra silenzioso



Compatto



Facile da utilizzare



Serbatoio integrato



Maggiore affidabilità

FONOCOMPACT PRO 27 F2 - 27 F3 2-3 HP

Descrizione	Potenza	Pressione	Gruppo	Giri/min. gruppo	Cilindrata	Serba-toio	Rumo-rosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Uscita
	HP	bar	TIPO	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	Collegamento
FONOCOMPACT PRO 27 F2SM	2	10	NS12S	1075	255	27	61	230/1/50	735x430x845	86	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F2S	2	10	NS12S	1075	255	27	61	400/3/50	735x430x845	86	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F3SM	3	10	NS12S	1350	320	27	62	230/1/50	735x430x845	87	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F3S	3	10	NS12S	1350	320	27	62	400/3/50	735x430x845	87	1/4" G



Prestazioni elevate



Ultra silenzioso



Stoccaggio flessibile



Compatto



Maggiore affidabilità

FONOCOMPACT PRO 100 F3 / FONOCOMPACT PRO 500 F5 3-5 HP

Descrizione	Potenza	Pressione	Gruppo	Giri/min. gruppo	Cilindrata	Serba-toio	Rumo-rosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Uscita
	HP	bar	TIPO	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	Collegamento
FONOCOMPACT PRO 100 F3SM	3	10	NS19S	1050	393	100	65	230/1/50	1002x1227x580	220	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 100 F3S	3	10	NS19S	1050	393	100	65	400/3/50	1002x1227x580	220	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270s F3SM	3	11	NS19S	1050	393	270	65	230/1/50	1522x580x1242	248	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270s F3S	3	11	NS19S	1050	393	270	65	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F3SM	3	11	NS31	1050	444	270	65	230/1/50	1522x580x1242	248	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F3S	3	11	NS31	1050	444	270	65	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
FONOCOMPACT PRO F4S	4	11	NS31	1300	553	0	69	400/3/50	750x580x710	170	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F4S	4	11	NS31	1300	553	270	69	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
FONOCOMPACT PRO F5S	5	11	NS31	1400	598	0	69	400/3/50	750x580x710	170	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F5S	5	11	NS31	1400	598	270	69	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 500 F5S	5	11	NS31	1400	598	500	69	400/3/50	1937x600x1348	274	3/4" G



Prestazioni elevate



Ultra silenzioso



Stoccaggio flessibile



Compatto



Aria di qualità

FONOCOMPACT PRO F6 / FONOCOMPACT PRO 500 F10 5,5-10 HP

Descrizione	Potenza	Pressione	Gruppo	Giri/min. gruppo	Cilindrata	Serba-toio	Rumo-rosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Uscita
	HP	bar	TIPO	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	Collegamento
FONOCOMPACT PRO F6S	5	11	NS39	1010	660	0	65	400/3/50	1000x741x955	153	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F6XS	5	11	NS39	1010	660	0	65	400/3/50	1000x741x955	157	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F6S	5	11	NS39	1010	660	270	65	400/3/50	1517x741x1487	220	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F6XS	5	11	NS39	1010	660	270	65	400/3/50	1517x741x1487	224	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6S	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x741x1593	253	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6XS	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x741x1593	257	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6SE	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x767x1596	265	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6XSE	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x767x1596	269	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F8S	7	11	NS39	1140	750	0	68	400/3/50	1000x741x955	229	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F8XS	7	11	NS39	1140	750	0	68	400/3/50	1000x741x955	235	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8S	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x741x1593	355	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8XS	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x741x1593	361	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8SE	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x767x1596	367	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8XSE	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x767x1596	371	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F10S	10	11	NS59	810	1020	0	66	400/3/50	1000x741x955	248	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F10XS	10	11	NS59	810	1020	0	66	400/3/50	1000x741x955	254	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10S	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x741x1593	399	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10XS	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x741x1593	411	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10SE	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x767x1596	415	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10XSE	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x1593x738	513	3/4" G

YD = avviamento stella-triangolo T = essiccatore a refrigerazione integrato



Contattate il vostro rappresentante locale:

www.ceccato.com

6999110540



CURA

La cura è ciò in cui consiste la manutenzione: un'assistenza professionale da parte di persone competenti che usano parti di ricambio originali di alta qualità.

FIDUCIA

Conquistiamo la fiducia dei clienti mantenendo le nostre promesse in termini di prestazioni ininterrotte e affidabili, nonché di lunga durata delle attrezzature.

EFFICIENZA

L'efficienza delle apparecchiature è garantita da una manutenzione regolare. L'efficienza dell'organizzazione di assistenza è un elemento fondamentale per cui le parti originali e l'assistenza fanno la differenza.